

EPT20

STAFF[®]
TRUCKS

*LIFTING
TO 
GETHER*



www.staff-trucks.com



Περιστροφή τιμονιού πάνω από 180° με μικρή ακτίνα περιστροφής εξασφαλίζουν εξαιρετική ευελιξία σε μικρούς χώρους εργασίας.



Μπουτόν έκτακτης ανάγκης στην επάνω δεξιά πλευρά του πλαισίου καθιστά εύκολη και άμεση την ανταπόκριση του χειριστή σε ενδεχόμενη ανάγκη ακινητοποίησης του μηχανήματος.

▮ ▮ Πλαίσιο υψηλής αντοχής, κατάλληλο για κάθε εργασιακό περιβάλλον εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. ▮ ▮



Ειδική τοξωτή σχεδίαση εξασφαλίζει σταθερή απόσταση μεταξύ του μπροστινού και πίσω πλαισίου για αποφυγή πιθανότητας ατυχήματος.

Ειδικά σχεδιασμένο μοτέρ κίνησης AC παρέχει γρήγορη ανταπόκριση, ακριβή έλεγχο, εξαιρετική απόδοση, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας και μέσω της μεγαλύτερης ισχύς διατηρείται η υψηλή ταχύτητα ακόμα και σε καταστάσεις πλήρης φόρτωσης.

Σύστημα anti-roll back για τον έλεγχο της ταχύτητας κίνησης και για τη διασφάλιση της σταθερότητας του μηχανήματος κατά τη φόρτωση/εκφόρτωση.



Χαρακτηριστικά	Μοντέλο		EPT20
	Τύπος χειριστή		Πεζού χειριστή
	Ανυψωτική ικανότητα	Q (kg)	2000
	Κέντρο βάρους φορτίου	c (mm)	600
	Μονάδα κίνησης		Μπαταρία
	Τύπος φρένων		Ηλεκτρομαγνητικά
	Βάρος (με μπαταρία)	kg	535
	Τύπος μπαταρίας		Βιομηχανικού τύπου
	Τάση μπαταρίας	V/Ah	24/165
	Βάρος μπαταρίας	kg	160
	Μοτέρ κίνησης		AC
	Επίπεδο ήχου	dB	74

Διαστάσεις	Ύψος ανύψωσης	h3 (mm)	120
	Συνολικό μήκος	l1 (mm)	1818
	Συνολικό πλάτος	b1/b2 (mm)	710
	Ύψος περονών	h13 (mm)	85
	Διαστάσεις περονών	s/e/l (mm)	55x170x1220
	Απόσταση φορτίου	x (mm)	937/1003
	Απόσταση από το έδαφος	m2 (mm)	35
	Μεταξόνιο	y (mm)	1438
	Ακτίνα περιστροφής	Wa (mm)	1659

* Οι τιμές του πίνακα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Απόδοση	Ταχύτητα κίνησης	km/h	5.5/ 6.0
	Ταχύτητα ανύψωσης	m/s	0.051/ 0.060
	Ταχύτητα καθόδου ιστού	m/s	0.052/ 0.059

